



- Faible encombrement
- Durci
- Simple
- Modulaire

MOBILE HAND-HELD READERS



## MOBishot® HF

The Missing Link in Mobile RFID

Industrie
Logistiques, Suivi d'actifs
Maintenance, MRO
Rondes, Contrôle d'accès
Anti-contrefaçon
Mode
Luxe
Pharmacie
Santé

MOBishot® est un scanner RFID multi-protocole dans un boîtier de type téléphone mobile. Ce lecteur permet la consultation, le recueil, et la mise à jour de données des étiquettes RFID électroniques (13.56MHz dans les standards ISO15693). Exemples d'étiquettes RFID supportées : LR2K - PHILIPS I- CODE® SLI/SLI-S, Mifare UL, Mifare 1k, Mifare 4K, TEXAS INSTRUMENT Tag-it®, EM4135, EM4006, INFINEON my-D®, ISO15693...

Configurable et utilisable avec fil ou sans fil:

- USB2.0
- Bluetooth class 1 - 100m

### Efficace

Batterie rechargeable avec accès externe. Large gamme d'accessoires disponibles: support, étui, pistolet avec gâchette... Plusieurs applications intégrées de standards disponibles: UnitScan, MultiScan, Inventaire, Tagtest, Edit...et des applications de client possible à travers le SDK disponible ou via l'offre de service de développement MAINtag.

Driver logiciel MAINtag Manager inclu.

### Robuste

Boîtier robuste avec antenne intégrée, IP20, et grande résistance aux chocs. Ecran 128x128 nuances de gris. Voyants d'alimentation/Lecture/défaut et buzzer intégrés.

RFID HF





ARTICLE	Code
MOBIshot® HF - RFID - Bluetooth	11385
MOBIshot® HF - RFID - Batch	11404
Poignée	11387
Poignée avec batterie 1950mAh	11491
Chargeur de poignée	11556
Chargeur Directe	11557
Support de bureau	11561
2 slots chargeur	11483
Batterie Lithium-ion 1950 mAh	11484
Fausse batterie	11559
Bluetooth dongle	11482
USB câble 1.85m	11386
USB câble 3.7m	11558
MOBIshot Bracket	11560
MicroSD carte	11552
Pack SDK incluant MOBIshot®	11553

### Caractéristiques

- Format: 110 x 45 X 40 mm
- Interface: USB2.0 / Bluetooth Class1 - 100m
- Ecran: graphique 128x128 5 niveaux de gris.
- Protection: IP20
- RFID: 13.56 Mhz, Multi-standards: ISO15693, 14443A/B, Icode®, Mifare®, LRI2K, EM4135, Tag-it, my-D...
- Batterie: Lithium Ion 1950 mAh
- Accessoires: USB connecteur/câble de charge, pistolet...
- MOBIshot® Manager: PC XP/Vista software
- Utilisation: -20°C à +45°C / Stockage: - 25°C à +70°C

### Codification et Accessoires en option



www.maintag.com

MAINTag, 9 rue française, 75002 Paris

Tel : + 33 (0) 1 40 13 89 60 - Fax : + 33 (0) 1 40 13 02 36

© 2008 MAINTag All right reserved

MOBISHOT HF-FR-201109