



STRAPtag HF

Bracelet RFID HF

- Robuste
- Réutilisable
- Standard ISO
- Personnalisable



Item	Code
STRAPtag® HF ISO15693 IcodeSLI 1K	11563
STRAPtag® HF ISO14443A Mifare UL	11564
STRAPtag® HF ISO14443A Mifare 1K	11565
Personnalisation 1000 pcs	11562

Loisir

Suivi de personnes

Santé

Contrôle d'accès

STRAPtag® sont des bracelets durcis réutilisable basés sur des puces RFID passives standards ISO 15693 et 14443A mifare. Adapté à l'identification de personnes.

Characteristics

- HF : ISO15693 Icode SLI (1K), ISO14443A Mifare
- Mémoire: 100,000 cycle / 10 years
- temp: -5 °C to +80 °C
- Qualité : 100 % performance testée

Dimensions

24.2cm (L) X 1.6cm (W)

Packaging

Epaisseur	2mm
Diamètre	Dia 30mm
Matière	PC on watch face PVC on strap
Fréquence	13.56MHZ
Température	-5°C+80°C
Stockage	-5°C+80°C
Distance	3cm Mifare 5cm ICode SLI
IP	Etanche.

Chip	Read (cm)	Code
HF ISO15693 1K-IcodeSLI	5	11563
HF ISO14443A UL	3	11564
HF ISO14443A 1K	3	11565

RUGGED PACKAGED TAGS



Distributor - VAR

www.maintag.com

MAINTag, 9 rue française, 75002 Paris

Tel : + 33 (0) 1 40 13 89 60 - Fax : + 33 (0) 1 40 13 02 36

© 2008 MAINTag All right reserved

STRAPtag-FR-201109